



forkliftsafety
the key part of your system

SISTEMUL DE DETECTARE CyGUARD



PRODUSUL

CyGUARD avertizează persoanele care se află în zona vehiculelor, prin emiterea unui semnal sonor și luminos. În consecință, orice persoană din zonă este complet alertată de un potențial pericol.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

CyGUARD detectează vehiculele care se apropie datorită unui modul radar. Unitatea centrală activează o lumină intermitentă și o alarmă de fiecare dată când un vehicul intră în zona detectată.

CARACTERISTICI PRINCIPALE



INSTALAREA

Unitatea centrală poate fi conectată la orice sistem electric de 220V. Toate celelalte dispozitive (senzori, lumini intermitente, etc.) fac parte din unitatea centrală și nu este necesar să fie integrate în sistemele pre-existente.



ADAPTABILITATE

Senzorii și unitatea de comandă oferă o gamă largă de caracteristici personalizate pentru o adaptabilitate maximă.



EXTENSIE ȘI UPGRADE

Unitatea centrală oferă un număr mare de intrări și ieșiri. Sistemului i se pot integra servicii suplimentare în orice moment, fără a fi nevoie de modificări substanțiale.



forkliftsafety
the key part of your system

Caracteristici

Tensiunea de alimentare	230VAC
Numărul de intrări	4
Numărul de ieșiri	4
Tip de ieșire	ON/OFF
Dimensiuni	25cm x 15cm x 10 cm
Funcții personalizabile	- durata alarmei - senzor / cuplare unitate de alertă - tensiunea de ieșire

Caracteristici

Tensiunea de alimentare	12-24VAC / 12-24VDC
Curent	40mA max
Frecvență	24 - 24,25 GHz
Gamă	de la 1m la 10m (ajustabil)
Viteza detectabilă	0.1m/s min
Grad IP	IP65
Dimensiuni	16cm x 9.5cm x 11 cm
Funcții personalizabile	- sensibilitate la mișcare - direcția mișcării - durata de ieșire

Caracteristici

Tensiunea de alimentare	12-24VAC / 12-24 DC
Tehnologie	LED
Volumul sunetului	65dB min - 105dB max (ajustabil)
Tipul de lumină	Fix sau intermitent
Grad IP	IP65
Dimensiuni	Ø 9cm x 8xm
Funcții personalizabile	- tipul de lumină - volum - tipul de sunet

UNITATEA DE CONTROL



SENZOR



UNITATE SEMNAL LUMINOS

